


X5 Lite

True Wireless In-Ear Headphones

— Manual —

BC

EN 1. Power ON/OFF



White LED lit for 1s

1. Power ON when taken out of the case.
2. Power OFF when placed in the case.

Note:

If there is no Bluetooth connection for 10 minutes after powered on, the earbuds will power off automatically.

2. Pairing



1st Pairing

1. Taken out of the case. White and red LEDs will blink alternately.
2. Select "EDIFIER X5 Lite" in Bluetooth device setting to connect. White LED will blink twice in 5 seconds when successfully.

Note:

For subsequent use, the earbuds will automatically connect to the device used last time.

3. Reset



1. Taken out of the case.
2. Disconnected from any Bluetooth device. Press and hold the touch panel on either earbud for around 8s until red LED blinks 6 times to clear the Bluetooth pairing records and power off. If the left and right earbuds are connected, the other side will clear the Bluetooth pairing record and power off too.
3. Placed back in the case and taken out of the case again.
4. Select "EDIFIER X5 Lite" in Bluetooth device setting to connect. White LED will blink twice in 5 seconds when successfully.

4. Left & Right connection



1. If there is no Bluetooth connection and TWS connection when earbuds are powered on, respectively tap the touch panel 5 times on both earbuds until white LED blinks slowly to enter TWS pairing mode. Once the left and right earbuds are connected successfully, white and red LEDs will blink alternately to enter Bluetooth pairing mode.
2. Select "EDIFIER X5 Lite" in Bluetooth device setting to connect. White LED will blink twice in 5 seconds when successfully.

5. Charging



Earbuds

1. When hearing a low battery prompt tone, please place the earbuds in the case for charging.
2. Red LED on earbud is steady lit when charging and off when fully charged.



Charging Case

1. Please connect the case to power source with the included Type-C charging cable for charging.
2. Red LED is steady lit when charging and off when fully charged.



Note:

Please do not charge the earbuds when there is sweat or other liquids inside the charging port, which may damage the earbuds.

Input: 5V \equiv 200mA (Earbuds)
5V \equiv 1A (Charging case)

6. Controls



	• 2s			2s •	
	x2			x2	
	x3			x3	
	x2			x2	
	x2			x2	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	

Note:

1. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.
2. Download Edifier Connect App for more customizable control settings.

For more information, please visit our website:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Model: EDF200142
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

FR 1. Allumer/Éteindre



La LED blanche s'éclaire pendant 1 s

1. S'allument quand sortis de l'étui.
2. S'éteignent quand placés dans l'étui.

Remarque:

Si aucune connexion Bluetooth n'est effectuée pendant 10 minutes après la mise sous tension, les écouteurs s'éteignent automatiquement.

2. Appairage



1ère Appairage

1. Sortis de l'étui. Les LED blanche et rouge clignoteront alternativement.
2. Sélectionnez « EDIFIER X5 Lite » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter. La LED blanche clignotera deux fois en 5 s lorsque l'opération est réussie.

Remarque:

Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.

3. Réinitialiser



1. Sortis de l'étui.
2. Déconnectez de tout appareil Bluetooth. Maintenez la zone tactile de l'un des écouteurs enfoncée pendant environ 8 s et attendez que le LED rouge clignote 6 fois pour effacer l'enregistrement d'association Bluetooth et éteindre. Si les écouteurs de droite et de gauche sont connectés, l'autre côté effacera l'enregistrement d'association Bluetooth et s'éteindra.
3. Placez les écouteurs dans l'étui et sortez-les à nouveau de l'étui.
4. Sélectionnez « EDIFIER X5 Lite » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter. La LED blanche clignotera deux fois en 5 s lorsque l'opération est réussie.

4. Connexion à gauche et à droite



1. Lorsque les écouteurs sont allumés et qu'il n'y a aucune connexion Bluetooth et TWS, touchez respectivement la zone tactile des deux écouteurs 5 fois jusqu'à ce que la LED blanche clignote lentement pour passer en mode d'association TWS. Une fois les deux écouteurs correctement connectés, les LED blanche et rouge clignoteront alternativement pour passer en mode d'association Bluetooth.
2. Sélectionnez « EDIFIER X5 Lite » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter. La LED blanche clignotera deux fois en 5 s lorsque l'opération est réussie.

5. Charger

Écouteurs

1. Lorsque la tonalité de notification de niveau de batterie faible retentit, veuillez placer les écouteurs dans l'étui pour les charger.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

2. Le LED rouge de l'écouteur s'allume en continu pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.

6. Commandes



	• 2s			2s	
	x2			x2	
	x3			x3	
	x2			x2	
	x2			x2	
	• 2s			2s	
	• 2s			2s	

Remarque:

1. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

2. Téléchargez l'appli «Edifier Connect» pour des réglages de contrôle plus personnalisables.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modèle: EDF200142
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. Tous droits réservés.

Imprimé en China

AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications.

Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

ES 1. Encendido/Apagado



LED blanco encendido durante 1 segundo

1. Se enciende cuando se saca de la funda de carga.
2. Se apaga cuando se pone en la funda de carga.

Nota:

Si no se dispone de conexión Bluetooth durante 10 minutos tras encender, los auriculares se apagarán automáticamente.

2. Emparejamiento



1r Emparejamiento

1. Sacado de la funda. Los LED blanco y rojo parpadearán alternativamente.
2. Seleccione "EDIFIER X5 Lite" en la configuración de su dispositivo para conectar. El LED blanco parpadeará dos veces en 5 segundos cuando sea correcto.

Nota:

Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

3. Restablecer



1. Sacado de la funda.
2. Desconectado de cualquier dispositivo Bluetooth. Mantenga pulsado el panel táctil en cualquier auricular aproximadamente 8 segundos hasta que el LED rojo parpadee 6 veces para borrar el registro de emparejamiento Bluetooth y apagar. Si están conectados los auriculares izquierdo y derecho, el otro lado borrará el registro de emparejamiento Bluetooth y apagar.
3. Póngalos en la funda y sáquelos otra vez.
4. Seleccione "EDIFIER X5 Lite" en la configuración de su dispositivo para conectar. El LED blanco parpadeará dos veces en 5 segundos cuando sea correcto.

4. Conexión izquierda y derecha



1. Cuando los auriculares estén encendidos y no exista conexión Bluetooth ni conexión TWS, toque respectivamente el panel táctil 5 veces en ambos auriculares hasta que el LED blanco parpadee lentamente para acceder al modo de emparejamiento TWS. Cuando los auriculares izquierdo y derecho estén conectados correctamente, los LED blanco y rojo parpadearán alternativamente para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione "EDIFIER X5 Lite" en la configuración de su dispositivo para conectar. El LED blanco parpadeará dos veces en 5 segundos cuando sea correcto.

5. Carga



Auriculares

1. Cuando escuche el tono de advertencia de batería baja, ponga los auriculares en la funda para cargarlos.
2. LED rojo del auricular encendido fijo durante la carga y apagado con carga completa.



Estuche de carga

1. Conecte la funda a la fuente de alimentación con el cable de carga de tipo C incluido para cargarla.
2. LED rojo encendido fijo durante la carga y apagado con carga completa.



Nota:

No cargue el auriculares cuando haya sudor u otros líquidos en el puerto de carga, podría dañar los auriculares.

Entrada: 5V = 200mA (Auriculares)
5V = 1A (Estuche de carga)



Indicador

6. Controles



	• 2s			2s •	
	x2			x2	
	x3			x3	
	x2			x2	
	x2			x2	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	

Nota:

1. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.
2. Descargue la App Edifier Connect para más configuraciones de control personalizables.

Para más información, visite nuestro sitio web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200142
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.

Impreso en China

NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones.

Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

DE 1. Einschalten/Ausschalten



Weißer LED leuchtet für 1 Sekunde

1. Einschalten Herausnehmen aus dem Ladekoffer.
2. Ausschalten bei Einlegen in den Ladekoffer.

Hinweis:

Wenn nach dem Einschalten 10 Minuten lang keine Bluetooth-Verbindung besteht, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

2. Kopplung



Kopplung (erste)

1. Aus dem Ladekoffer herausnehmen. Die weiße und die rote LED blinken abwechselnd.
2. Wählen Sie „EDIFIER X5 Lite“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Die weiße LED blinkt bei Erfolg zweimal innerhalb von 5 Sekunden.

Hinweis:

Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

3. Zurücksetzen



1. Aus dem Ladekoffer herausnehmen.
2. Mit keinem Bluetooth-Gerät verbunden.
Halten Sie das Touchpanel an einem der beiden Kopfhörerteile etwa 8 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED 6 Mal blinkt, um den Bluetooth-Kopplungsdatensatz zu löschen und das Gerät auszuschalten. Wenn der linke und der rechte Kopfhörer verbunden sind, löscht die andere Seite den Bluetooth-Kopplungsdatensatz und schaltet beide aus.
3. In den Ladekoffer eingelegt und wieder herausgenommen.
4. Wählen Sie „EDIFIER X5 Lite“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Die weiße LED blinkt bei Erfolg zweimal innerhalb von 5 Sekunden.

4. Linke und rechte Verbindung



1. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind und keine Bluetooth- und TWS-Verbindung besteht, tippen Sie jeweils fünfmal auf das Touchpanel beider Ohrhörer, bis die weiße LED langsam blinkt, um den TWS-Kopplungsmodus zu aktivieren. Sobald der linke und der rechte Kopfhörer erfolgreich verbunden sind, blinken die weiße und die rote LED abwechselnd, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Wählen Sie „EDIFIER X5 Lite“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Die weiße LED blinkt bei Erfolg zweimal innerhalb von 5 Sekunden.

5. Laden

Ohrhörer

1. Wenn Sie einen Signalton für niedrigen Akkustand hören, legen Sie die Ohrhörer bitte zum Aufladen in den Ladekoffer.
2. Die rote LED am Kopfhörer leuchtet während des Ladevorgangs konstant und erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Ladekoffer

1. Bitte schließen Sie den Ladekoffer mit dem beiliegenden Type-C Ladekabel an ein Netzteil an.
2. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs konstant und erlischt, wenn das Gerät vollständig geladen ist.


Hinweis:

Bitte laden Sie die Ohrstöpsel nicht auf, wenn sich Schweiß oder andere Flüssigkeiten im Ladeanschluss befinden, da dies die Ohrstöpsel beschädigen kann.

Eingang: 5V = 200mA (Ohrhörer)

5V = 1A (Ladekoffer)

6. Steuerelemente



Hinweis:

1. Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
2. Laden Sie die App Edifier Connect für weitere anpassbare Einstellungen der Bedienelemente herunter.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modell: EDF200142
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China

HINWEIS:
Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

IT 1. Accensione/Spengimento



Il LED bianco si accende per 1 secondo

1. Accensione quando vengono rimossi dalla custodia.
2. Spengimento quando vengono posizionati nella custodia.

Nota:

Se non c'è connessione Bluetooth per 10 minuti dopo l'accensione, gli auricolari si spengono automaticamente.

2. Accoppiamento



Prima associazione

1. Rimossi dalla custodia. I LED bianco e rosso lampeggiano in modo alternato.
2. Selezionare "EDIFIER X5 Lite" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione. Il LED bianco lampeggia due volte nell'arco di 5 secondi quando la procedura viene eseguita correttamente.

Nota:

Per il successivo utilizzo, gli auricolari si conetteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

3. Ripristino



1. Rimossi dalla custodia.
2. Disconnettere da qualsiasi dispositivo Bluetooth. Per eliminare l'accoppiamento Bluetooth dalla memoria e spegnere il dispositivo, tenere premuto il pannello a sfioramento su uno dei due auricolari per circa 8 secondi, finché il LED rosso non lampeggia per 6 volte. Se gli auricolari destro e sinistro sono collegati, l'altro lato cancellerà dalla memoria l'accoppiamento Bluetooth e si spegnerà.
3. Inserire nella custodia e togliere di nuovo dalla custodia.
4. Selezionare "EDIFIER X5 Lite" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione. Il LED bianco lampeggia due volte nell'arco di 5 secondi quando la procedura viene eseguita correttamente.

4. Collegamento sinistro e destro



1. Quando gli auricolari sono accesi e non c'è connessione Bluetooth e connessione TWS, toccare rispettivamente 5 volte il pannello a sfioramento su entrambi gli auricolari, finché il LED bianco non lampeggia lentamente, per accedere alla modalità di accoppiamento TWS. Una volta che gli auricolari destro e sinistro sono stati collegati correttamente, i LED bianco e rosso lampeggiano in modo alternato per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth.
2. Selezionare "EDIFIER X5 Lite" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione. Il LED bianco lampeggia due volte nell'arco di 5 secondi quando la procedura viene eseguita correttamente.

5. Carica

Auricolare

1. Quando si sente il segnale di batteria scarica, si prega di posizionare gli auricolari nella custodia per la ricarica.
2. Durante la ricarica, il LED rosso sull'auricolare è acceso in modo fisso e si spegne quando è completamente carico.

Custodia di ricarica

1. Si prega di collegare la custodia alla fonte di alimentazione con il cavo di ricarica di tipo C incluso.
2. Durante la ricarica, il LED rosso è acceso in modo fisso e si spegne quando è completamente carico.

Nota:

Si prega di non ricaricare gli auricolari in presenza di sudore o altri liquidi all'interno della porta di ricarica, in quanto ciò potrebbe danneggiare gli auricolari.

Ingresso: 5V = 200mA (Auricolare)

5V = 1A (Custodia di ricarica)

6. Comandi



	• 2s			2s •	
	x2			x2	
	x3			x3	
	x2			x2	
	x2			x2	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	

Nota:

1. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
2. Scarica l'App Edifier Connect per impostazioni dei comandi più personalizzabili.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modello: EDF200142
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.

Stampato in China

COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.

I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse.

Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

PT 1. Ligar/Desligar



LED branco aceso por 1 segundo

1. Ligados quando retirados do estojo.
2. Desligados quando colocados no estojo.

Nota:

Se não houver conexão Bluetooth dentro de até 10 minutos após ligar os fones de ouvido, eles desligarão automaticamente.

2. Pareamento



1º Emparelhamento

1. Retirados do estojo. Os LEDs branco e vermelho piscarão alternadamente.
2. Selecione "EDIFIER X5 Lite" na configuração do seu dispositivo para conectar. O LED Branco piscará duas vezes 5 segundos após bem-sucedido.

Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Reiniciar



1. Retirados do estojo.
2. Desconectado de qualquer dispositivo Bluetooth. Mantenha pressionado o painel de toque em qualquer um dos fones de ouvido por cerca de 8 segundos, até o LED vermelho piscar 6 vezes para apagar os registros de emparelhamento Bluetooth e desligar. Se os fones de ouvido esquerdo e direito estiverem conectados, o outro lado também irá apagar os registros de emparelhamento Bluetooth e desligar.
3. Colocado na caixa e retirado da caixa novamente.
4. Selecione "EDIFIER X5 Lite" na configuração do seu dispositivo para conectar. O LED Branco piscará duas vezes 5 segundos após bem-sucedido.

4. Conexão esquerdo e direito



1. Quando os fones de ouvido estiverem ligados e não houver conexão Bluetooth e TWS, toque respectivamente o painel de toque 5 vezes em ambos os fones até o LED branco piscar lentamente para entrar no modo de emparelhamento TWS. Uma vez que os fones de ouvido esquerdo e direito forem conectados com sucesso, os LEDs branco e vermelho irão piscar alternadamente para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
2. Selecione "EDIFIER X5 Lite" na configuração do seu dispositivo para conectar. O LED Branco piscará duas vezes 5 segundos após bem-sucedido.

5. Carregamento

Auscultadores

1. Ao ouvir o tom de alerta de bateria fraca, coloque os fones de ouvido no carregador para carregar.
2. O LED vermelho do fone de ouvido permanece aceso constantemente durante o carregamento, e apagado quando estiver totalmente carregado.

Caixa de carregamento

1. Conecte o estojo a fonte de alimentação com o cabo de carregamento tipo C incluso para carregar.
2. O LED vermelho permanece aceso constantemente durante o carregamento, e apagado quando estiver totalmente carregado.

Nota:

Não carregue os fones de ouvido quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar os fones de ouvido.

Entrada: 5V = 200mA (Auscultadores)
5V = 1A (Caixa de carregamento)

6. Controles



Nota:

1. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

2. Faça o download do App Edifier Connect para obter mais configurações de controle personalizáveis.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200142
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.

Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.



白色LEDが1s点灯

1. ケースから外すと電源が入ります。
2. ケースに入れると電源がオフになります。

注：
電源を入れてから10分間Bluetooth 接続がない場合、イヤホンの電源は自動的にオフになります。

2. ペアリング



初回のペアリング

1. ケースから外します。白色と赤色のLEDが交互に点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER X5 Lite」を選択します。完了すると、白色LEDが5s以内に2回点滅します。

注：
後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

3. リセット



1. ケースから外します。
2. 全てのBluetoothデバイスを切断します。Bluetoothペアリング記録をクリアして、電源をオフにするため、赤色LEDが6回点滅するまで、どちらかのイヤホンのタッチパネルを約8s押してください。左右のイヤホンが接続されている場合、反対側はBluetoothペアリング記録をクリアし、どちらかをオフにします。
3. ケースに入れ、再度ケースから取り出します。
4. 接続設定するデバイスで「EDIFIER X5 Lite」を選択します。完了すると、白色LEDが5s以内に2回点滅します。

4. 左&右の接続



1. イヤホンの電源がオンになっており、Bluetooth接続とTWS接続がない場合、白色LEDがゆっくり点滅するまで両方のイヤホンのタッチパネルを5回タップすると、TWSペアリングモードに入ります。左右のイヤホンが接続されると、白色と赤色のLEDが交互に点滅し、Bluetoothペアリングモードに入ります。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER X5 Lite」を選択します。完了すると、白色LEDが5s以内に2回点滅します。

5. 充電

④ イヤホン

1. 充電不足の警告音が聞こえた場合、イヤホンをケースに入れて充電します。
2. 充電中はイヤホンの赤色LEDが点灯し、充電が完了すると消えます。

⑤ 充電ケース

1. 充電用のタイプCケーブルで電源にケースを接続してください。
2. 充電中は赤色LEDが点灯し、充電が完了すると消えます。

注：
汗または別の液体が充電ポートの中にある場合、イヤホンを充電しないでください。イヤホンが損傷する場合があります。

入力: 5V ≒ 200mA (イヤホン)
5V ≒ 1A (充電ケース)

6. コントロール



	•2s			2s•	
	x2			x2	
	x3			x3	
	x2			x2	
	x2			x2	
	•2s			2s•	
	•2s			2s•	

注：
1. 画像は参照用です。
2. Edifier Connectアプリをダウンロードして、よりカスタマイズ設定を行ってください。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

モデル: EDF200142
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. 禁無断転載
印刷: 中国

ご注意：
本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。
EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。